

NOEplast Strukturmatrizen

Position X.X.X.X ist mit einer mehrfach wiederverwendbaren Strukturmatrize aus Polyurethan-Elastomeren herzustellen.

Strukturmatrizenbezeichnung:

1. (Herstellerbezeichnung eintragen z.B. NOEplast 569316 „Arnstein“)
2. (Sonderanfertigung nach: (Dateiname, Planbezeichnung))

(Bei individuellen Strukturen ist eine DWG Datei dem Hersteller zur Angebotserstellung zur Verfügung zu stellen)

Strukturverlauf:

(horizontal/vertikal)

Stöße- und Eckausbildung:

Gemäß Detailplanung und Vorgabe der Bauherrschaft/ Planer

Ausführung:

Matrizen sind vor dem Verkleben auf Maßhaltigkeit zu überprüfen und die Toleranzen ggf. durch zuschneiden der Strukturmatrize zu beheben. Die Strukturmatrizen sind fachgerecht und nach Angaben des Herstellers auf der Betonschalung zu verkleben. Trennmittel ist nach Herstellerangaben aufzutragen.

(Optional: Die Strukturmatrizen sind vom Hersteller auf Schaltafeln oder, jeweils nach baubedingten Anforderungen, ähnlichen Untergründen, verklebt zu liefern.)

Sämtliche erforderliche Klebe-, Reinigungs- und Trennmittel gem. Matrizenhersteller sind anzuwenden und einzukalkulieren.

Menge: (xxx,xxx) m²

(Optional: Bemaßung aus Bauabschnittsplan/ Ansichtsplan)